

FENDT	5275 C	5275 C PL	6335 C	6335 C PL
ŽETVENA NAPRAVA				
Širina žetvene naprave FreeFlow od-do (m)	4,80 – 7,60	4,80 – 7,60	4,80 – 7,60	4,80 – 7,60
Širina žetvene naprave PowerFlow od-do (m)	5,50 – 6,80	5,50 – 6,80	5,50 – 6,80	5,50 – 6,80
Avtomatika vzdrževanja delovne višine	●	●	●	●
Avtomatika kopiranja terena	●	●	●	●
Frekvenca rezov FreeFlow (rez/min)	1254	1254	1254	1254
Frekvenca rezov PowerFlow (rez/min)	1220	1220	1220	1220
Dovajanje mase (valj)	Power Feed	Power Feed	Power Feed	Power Feed
Število verig prečnega dovajala	3	3	4	4
MLATILNI BOBEN				
Širina mlatilnega bobna (mm)	1340	1340	1600	1600
Premer mlatilnega bobna (mm)	600	600	600	600
Vrtilna frekvenca mlatilnega bobna (vrt./min)	380 - 1100	380 - 1100	430 - 1210	430 - 1210
Deloven kot mlatilne košare	120 °	120 °	120 °	120 °
Površina mlatilne košare (m ²)	0,83	0,83	0,99	0,99
Električna nastavitvev mlatilne košare	●	●	●	●
Neodvisna nastavitvev vhoda in izhoda mlatilne košare	●	●	●	●
Število letcev mlatilne košare	12	12	12	12
Premer ločevalnega bobna (mm)	380	380	380	380
LOČEVANJE				
MSC plus sistem	●	●	●	●
Širina MSC plus sistema (mm)	1340	1340	1600	1600
Premer MSC plus sistema (mm)	600	600	600	600
Aktivna ločevalna površina (m ²)	1,89	1,89	2,25	2,25
Število pretresal	5	5	6	6
Število stopnic na pretresalu	4	4	4	4
Dolžina pretresala (mm)	4256	4256	4256	4256
Površina pretresala (m ²)	5,73	5,73	6,81	6,81
Skupna ločevalna površina (m ²)	7,62	7,62	9,06	9,06
ČIŠČENJE				
Zbiralno dno s specialnimi zadrževalniki	●	●	●	●
Površina zbiralnega dna (m ²)	2,31	2,31	2,76	2,76
Skupna površina sit (m ²)	4,67	4,67	5,58	5,58
Skupna čistilna površina (m ²)	7,24	7,24	8,64	8,64
Vrsta ventilatorja	Radialen	Radialen	Radialen	Radialen
Vrtilna frekvenca ventilatorja	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050	350 - 1050
Vrtilna frekvenca ventilatorja s kompletom za zmanjšanje vrtljajev	270 - 840	270 - 840	270 - 840	270 - 840
Povratna masa preko mlatilnega bobna	●	●	●	●

FENDT	5275 C	5275 C PL	6335 C	6335 C PL
RAVNANJE S SLAMO IN PLEVAMI				
Mulčer za žetvene ostanke	●	●	●	●
64 nožev	-	-	●	●
52 nožev	●	●	-	-
Dvojno ozobljeni noži	●	●	●	●
Električno nastavljiva razdeljevalna pločevina mulčerja za slamo	#	#	#	#
Razdeljevalec plev	#	#	#	#
Hitra prestavitev med mulčerjem/redom	●	●	●	●
ZALOGOVNIK ZA ZRNJE				
Prostornina zalogovnika (l)	9000	8600	9000	8600
Zmogljivost praznjenja (l/s)	105	105	105	105
Način praznjenja	zgornje	zgornje	zgornje	zgornje
Dolžina polža (m)	5	5	5	5
Maks. višina praznjenja (m)	4,45	4,45	4,45	4,45
MOTOR				
Tip motorja	AGCO POWER	AGCO POWER	AGCO POWER	AGCO POWER
Norma o izpušnih plinih	EURO 3b Tier4interim	EURO 3b Tier4interim	EURO 3b Tier4interim	EURO 3b Tier4interim
Število valjev	6	6	6	6
Delovna prostornina (l)	7,4	7,4	8,4	8,4
Moč (kW/PS) (ISO TR14396)	203/ 276	203/ 276	-	-
Maks. moč z dodatno močjo	-	-	265/ 360	265/ 360
Rezervoar za gorivo (l)	620	620	620	620
Rezervoar adBlue(l)	80	80	80	80
POGON				
Hidrostatski pogon	●	●	●	●
Število prestav	4	4	4	4
Vozna hitrost (km/h)	0 - 20		0 - 20	0 - 20
Štirikolesni pogon	#	●	#	●
Izravnava nivoja ParaLevel	-	●	-	●
Hitrost (km/h) pri 1550 vrt./min	20	20	20	20
KABINA				
Zračno vzmeten sedež	●	●	●	●
Sedež za sovoznika	●	●	●	●
Ergonomsko naslonjalo	●	●	●	●
Električno nastavljiva in ogrevana ogledala	●	●	●	●
Nastavljiv volanski obroč	●	●	●	●
Gretje	●	●	●	●
Avtomatska klima	●	●	●	●
Varioterminal	●	●	●	●

FENDT	5275 C	5275 C PL	6335 C	6335 C PL
MERE IN MASE				
Višina v transportnem položaju (mm)	4000	4000	4000	4000
Dolžina z mulčerjem za slamo (mm)	8910	9000	8910	9000
Masa (kg)	12960	14110	13360	14660
PNEVMATIKE				
Pnevmatike spredaj serijsko	800/65R32	800/65R32	800/65R32	800/65R32
Pnevmatike zadaj serijsko	460/70R24	540/65R24	460/70R24	540/65R24
Transportna širina s pnevmatikami				
800/65R32 / 800/65R32 (mm)	3645/3490	3.535/3495	3900/ #	3758/ #
710/75R32 / 650/75R32 (mm)	3400/3281	3400/3290	3700/3490	3683/3490

- ... SERIJSKO
- # ... OPCIJA
- ... NI MOŽNO