

Serijski 800 Vario	822 Vario	824 Vario	826 Vario	828 Vario
Motor				
Nazivna moč po ECE R24 (kW/KM)	147 / 200	162 / 220	176 / 240	191 / 260
Maksimalna moč po ECE R24 (kW/KM)	162 / 220	176 / 240	191 / 260	206 / 280
Nazivna moč po EC 97/68 (kW/KM) ⁴⁾	159 / 216	174 / 237	188 / 256	203 / 276
Maksimalna moč po EC 97/68 (kW/KM)	166 / 226	182 / 248	195 / 265	211 / 287
Št. valjev/hlajenje	6 / vodno	6 / vodno	6 / vodno	6 / vodno
Premer valja/gib bata (mm)	101 / 126	101 / 126	101 / 126	101 / 126
Prostornina (cm ³)	6056	6056	6056	6056
Nazivni vrtljaji (vrt/min)	2100	2100	2100	2100
Vrtljaji motorja pri maksimalni moči (vrt/min)	1900	1900	1900	1900
Maks. vrtilni moment (pri 1450 vrt/min)	955	1040	1120	1210
Porast vrt. momenta (%)	37	36	35	35
Poraba goriva (g/kWh)	192	192	192	192
Zalogovnik za goriva (l)	505	505	505	505
AdBlue zalogovnik (l)	42	42	42	42
Interval menjave olja (del. ure)	500	500	500	500
Menjalnik in priključna gred				
Tip menjalnika	Brezstopenjski Vario menjalnik ML 220			
Območje hitrosti:				
Območje I – polje (naprej/nazaj)	0,02 - 35 km/h / 0,02 - 20 km/h			
Območje II – cesta (naprej/nazaj)	0,02 - 60 km/h / 0,02 - 33 km/h			
Max. hitrost (km/h)	60			
Zadnja priključna gred (vrt./min) serijsko / po želji	540E / 1000 ali 1000 / 1000E			
Sprednja priključna gred (vrt./min) ¹⁾	1000			
Hidravlično dvigalo				
Zmogljivost hidravlične črpalke pri delovnem tlaku 200 (l/min) (opcija)	152 (109, 193)			
Krmiljenje zadnjega hidravličnega dvigala	EHR			
Krmilni ventili za zunanje porabnike (standard)				
Verzija Power	4 ds ³⁾ (3 ds ³⁾) elektronski ventili			
Verzija Profi	8 ds ³⁾ (4 ds ³⁾) elektronski ventili / križna ročica			
Verzija Profi plus	8 ds ³⁾ (4 ds ³⁾) elektronski ventili / križna ročica			
Maks. dvizna sila zadaj na njivski prečki (daN)	11110	11110	11110	11110
Maks. dvizna sila spredaj (daN)	5030	5030	5030	5030
Maks. masa priključka na sprednjem hidravličnem dvigalu (kg)	3364	3364	3364	3364
Masa in mere				
Masa praznega traktorja po DIN 70020 (kg)	9300	9300	9450	9450
Največja dovoljena skupna masa (kg)				
za 40 km/h ali 50 km/h (enojne zavore)	14000	14000	14000	14000
za 40 km/h ali 50 km/h (dvojne zavore)	16000	16000	16000	16000
Za 60 km/h (dvojne zavore)	14000	14000	14000	14000

Seriya 800 Vario	822 Vario	824 Vario	826 Vario	828 Vario
Masa in mere				
Maks. oslonska masa na priklopu pri serijskih pnevmatikah in 60 km/h (kg)	2000	2000	2000	2000
Skupna dolžina (mm)	5274	5274	5274	5274
Skupna širina (mm)	2550	2550	2550	2550
Skupna višina (mm)	3270	3270	3270	3270
Prosta višina od tal (mm) ²⁾	513	513	567	567
Medosna razdalja (mm)	2900	2900	2900	2900
Kolotek spredaj (mm) ²⁾	2000	2000	2000	2000
Kolotek zadaj (mm) ²⁾	1970	1970	1970	1970
Najmanjši obračalni polmer (m) ⁵⁾	5,4	5,4	5,4	5,4
Električna oprema				
Zaganjalnik (kW)	4	4	4	4
Baterija (V/Ah)	12 / 170	12 / 170	12 / 170	12 / 170
Alternator (V/A)	14 / 2x150	14 / 2x150	14 / 2x150	14 / 2x150

1) = po naročilu

2) = pri serijskih pnevmatikah

3) = mogoča uporaba tudi za ednosmerno delovanje

4) = podatek o moči za registracijo

5) = brez krmiljnja z zavorami, pri pnevmatikah 540/65R30