

| Model  | D9 2500 Special    | D9 3000 Special    | D9 3000 Super      | D9 3500 Super      | D9 4000 Super      | D9 60 Super | D9 9000-2T Super   | D9 12000-2T Super  |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Delovna širina (m)                                 | 2,50               | 3,00               | 3,00               | 3,50               | 4,00               | 6,00        | 9,00               | 12,00              |
| Število vrst - lemeži WS                           | 15/21              | 18/25              | 18/25              | 21/29              | 24/33              | 48/60       | –                  | –                  |
| Razdalja med vrstami - lemeži WS (cm)              | 12,0/16,6          | 12,0/16,6          | 12,0/16,6          | 12,0/16,6          | 12,0/16,6          | 10,0/12,5   | –                  | –                  |
| Število vrst - sejalni diski RoTec Conrol          | 15/17/21           | 18/21/25           | 18/21/25           | 21/25/29           | 24/29/33           | 48          | 54/63/75           | 72/87/99           |
| Razdalja med vrstami - sejalni diski RoTeC Control | 12,0/14,7/1<br>6,6 | 12,0/14,3/1<br>6,6 | 12,0/14,3/1<br>6,6 | 12,0/14,0/1<br>6,6 | 12,0/13,8/1<br>6,6 | 12          | 12,0/14,3/1<br>6,6 | 12,0/13,8/1<br>6,6 |
| Kapaciteta nasipnice (l)                           | 360                | 450                | 600                | 720                | 830                | 1200        | 1800               | 2490               |
| Kapaciteta nasipnice s poviški (l)                 | –                  | 850                | 1000               | 1200               | 1380               | 1720/2000   | 3000               | 4140               |
| Masa - lemež WS <sup>1</sup> (kg)                  | 630                | 690                | 780                | 918                | 1070               | 1540        | –                  | –                  |
| Masa - sejalni disk RoTeC <sup>1</sup> (kg)        | 710                | 760                | 850                | 1010               | 1180               | 1700        | 5950               | 7060               |

| Model  | AD 2500 Special | AD 3000 Special | AD 3000 Super | AD 3500 Super | AD 4000 Super |
|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Delovna širina (m)                                 | 2,50            | 3,00            | 3,00          | 3,50          | 4,00          |
| Število vrst - lemeži WS                           | 15/20           | 18/24           | 18/24         | 21/28         | 24/32         |
| Razdalja med vrstami - lemeži WS (cm)              | 12,5/16,6       | 12,5/16,6       | 12,5/16,6     | 12,5/16,6     | 12,5/16,6     |
| Število vrst - sejalni diski RoTec Conrol          | 15/20           | 18/24           | 18/24         | 21/28         | 24/32         |
| Razdalja med vrstami - sejalni diski RoTeC Control | 12,5/16,6       | 12,5/16,6       | 12,5/16,6     | 12,5/16,6     | 12,5/16,6     |
| Kapaciteta nasipnice (l)                           | 360             | 450             | 600           | 720           | 830           |
| Kapaciteta nasipnice s poviški (l)                 | –               | 850             | 1000          | 1200          | 1380          |
| Masa - lemež WS <sup>1</sup> (kg)                  | 632             | 668             | 668           | 905           | 1047          |
| Masa - sejalni disk RoTeC <sup>1</sup> (kg)        | 675             | 747             | 747           | 997           | 1153          |

<sup>1</sup>Podatki o teži veljajo za stroje z zagrinjalom, stopnico, pogonom, zarisovalnikom poti in preklapljanjem vozne poti, razdalja med vrstami 12,5 cm.