

OBRAČALNIKI FENDT TWISTER

Tehnični podatki



| | | Twister 431 DN | Twister 601 DN | Twister 5204 DN | Twister 6606 DN | Twister 7706 DN | Twister 8608 DN | Twister 901 T | Twister 11008 T | Twister 13010 T |
|---------------------|----|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Mere in mase | | | | | | | | | | |
| Delovna širina | m | 4,30 | 5,70 | 5,20 | 6,60 | 7,70 | 8,60 | 8,60 | 10,20 | 12,70 |
| Transportna širina | m | 2,44 | 2,55 | 3,00 | 2,90 | 3,00 | 2,90 | 3,00 | 2,94 | 2,94 |
| Parkirna višina | m | 2,36 | 3,00 | 2,60 | 3,30 | 3,65 | 3,30 | 2,90 | 2,56 | 2,56 |
| Transportna dolžina | m | 1,88 | 2,10 | 2,25 | 2,10 | 2,45 | 2,25 | 4,40 | 5,70 | 5,70 |
| Masa | kg | 385 | 498 | 606 | 822 | 946 | 1172 | 1660 | 1860 | 2160 |

| Potrebna moč | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Potrebna moč | kW/KM | 22 / 30 | 25 / 34 | 22 / 30 | 30 / 41 | 60 / 82 | 70 / 95 | 40 / 54 | 40 / 54 | 66 / 90 |

| Priklop | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|---|---|
| Tritočkovno drogovje | Kategorija | I + II | I + II | I + II | I + II | I + II | I + II | | | |
| Spodnja vlečna drogova | Kategorija | | | | | | | II | | |
| Vlečno uho | | | | | | | | | ■ | ■ |

| Priklop / vrtavke | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Vrtavke | Število | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Zgrabljalne roke na vrtavko | Število | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Varovanje pred izgubo žbic | | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Uravnavanje stranskega trosenja mehansko | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ |
| Uravnavanje stranskega trosenja hidravlično | | | | □ | □ | □ | □ | □ | | |
| Uravnavanje trosilnega kota | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Preobremenilno varovanje | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Nihajna zavora | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Gonilo za nočne zgrabke | | | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |

| Hidravlika | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| Potrebne hidravlične spojke enosmerne | Število | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| Potrebne hidravlične spojke dvosmerne | Število | | | | | | 1* | 1* | 1* | 1* |
| KENNFIXX® hidravlične spojke | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |

| Pnevmatike | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Pnevmatike podvozje vrtavk | | 4 x 15/6.00-6 | 6 x 15/6.00-6 | 4 x 16/6.50-8 | 6 x 16/6.50-8 | 6 x 16/6.50-8 | 6 x 16/6.50-8; 2 x 18.5/8.50-8 | 6 x 16/6.50-8; 2 x 18.5/8.50-8 | 6 x 16/6.50-8; 2 x 18.5/8.50-8 | 8 x 16/6.50-8; 2 x 18.5/8.50-8 |
| Pnevmatike transportno podvozje | | | | | | | | 10.0/80-12 | 10.0/75-15.3 | 10.0/75-15.3 |

| Luči | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luči | | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Označevalne table | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

DN = Tritočkovni pripenjalni blok z vlečno napravo, T = Transportno podvozje, * = Potreben je plavajoč položaj, Število potrebnih hidravličnih priklopov se lahko razlikuje glede na dodatno opremo

Varnost in servis nonstop.

Kaj odlikuje Fendt servis?

Servis pri nas pomeni poznati in razumeti vaše delo, vaše zahteve po zanesljivosti in varnosti, kakor tudi za gospodarno ravnanje. Stojimo za našimi stroji in smo jih razvili za največje zahteve. Naš servis je del partnerstva pri vašem delu.

Zakaj Fendt Full-Line?

Poleg vodilnega programa traktorjev in kombajnov našim kupcem nudimo tudi stroje za spravilo krme s travinja v Fendt kakovosti. Tako vam je iz zaupanja vrednih rok na voljo celovita ponudba kmetijske tehnike, vključno s Fendt Top servisom.

Kaj zajemajo Fendt stroji za spravilo krme s travinja?

Fendt tehnika za spravilo krme s travinja obsega visoko kakovostne vrtavkaste zgrabljalnike (Fendt Former), vrtavkaste obračalnike (Fendt Twister), bobenske kosilnice (Fendt Cutter), diskaste kosilnice (Fendt Slicer), nakladalne prikolice (Fendt Tigo), balirke (Fendt balirke za okrogle bale in balirke za oglate bale), kakor tudi samovozne kombajne (Fendt Katana). Vsi stroji so odlično usklajeni s Fendt traktorji, a prepičajo tudi v kombinaciji z drugimi traktorji.

Od kje prihajajo Fendt stroji za spravilo krme s travinja?

Fendt stroji za spravilo krme s travinja se proizvajajo v AGCO kompetenčnem centru za stroje za spravilo krme s travinja, v mestu Feucht (Nemčija). Ta je eden od šestih koncernovih centrov v Nemčiji in že preko 100 let deluje na področju inovativne kmetijske tehnike.

Fendt kontakti.

fendt.com

Tu najdete vse online, od prospektov, tehničnih podatkov, člankov o strankah ali podjetju in vse do Fendt koledarja prireditev.

Fendt konfigurator

S Fendt konfiguratorjem traktorja imate možnost, da iz ponujenih izvedb opreme sestavite za vaše kmetijsko gospodarstvo optimalno opremljen vaš stroj. Fendt konfigurator je na voljo na internetu na www.fendt.com neposredno na vstopni strani preko izbire za hiter vstop.

fendt.tv

Dan in noč Fendt - naša medioteka to omogoča. Naša internetna televizija 24 ur na dan in 7 dni v tednu oddaja aktualne novice in kar je vredno vedeti o Fendtu.

facebook.com/FendtGlobal

Sledite nam na Facebooku in spremljajte vse, kar je novega v Fendt svetu. Enostavno se enkrat mimogrede oglasite!

instagram.com/fendt.global

Sledite nam na Instagramu in postanite Fendt Fan. Čakajo vas napeti prispevki o Fendtu.

