

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE



MODEL TRAKTORJA	T144	T154	T174e	T194	T214	T234	T254
ENGINE			standardni način	način eco			
Motor, Agco Power	66 LFTN-D5		74 LFTN-D5	74 LFTN-D5	74 LFTN-D5	74 LFTN-D5	74 LFTN-D5
Število valjev/prostornina [l]	6/6.6		6/7.4	6/7.4	6/7.4	6/7.4	
Nadzor nad emisijami	Stopnja V; DOC, DPF in SCR						
Standardna največja moč, [kW]	114	121	129	143	158	162	173
Standardna največja moč, [KM]	155	165	175	195	215	220*	235
Največja moč z dodatno močjo, [kW]	125	132	140	154	169	184	184
Največja moč z dodatno močjo, [KM]	170	180	190	210	230	250	271
pri številu vrtljajev motorja [vrt./min]	1900		1900	1700	1900		
Nazivno število vrtljajev motorja [vrt./min]	2100		2100	1800	2100		
Standardni največji vrtilni moment, [Nm]	640	680	740	850	800	870	900*
Največji vrtilni moment z dodatno močjo, [Nm]	680	740	780	900	870	910	930*
pri številu vrtljajev motorja	1500		1500	1100	1500		
MENJALNIK							
HiTech	X	X	X	X	X	X	x
Active	X	X	X	X	X	X	x
Versu	X	X	X	X	X	X	x
Direct	X	X	X	X	X	x	
MERE							
Medosna razdalja [mm]	2995						
Dolžina [mm]	5800						
Višina [mm]	3130						
Obračalni polmer (600/65R28, track 1960 mm) [m]	5.25						
Prostornina goriva [l]	380						
Prostornina AdBlue [l]	70						
Razdalja od tal srednjega dela [mm]	600						
Masa (polni rezervoar) [kg]*	7300						
Porazdelitev teže spredaj/zadaj [%]	40/60						
Največja obremenitev sprednje preme [kg]	5500						
Največja obremenitev zadnje preme [kg]	9000						
Skupna največja dovoljena obremenitev [kg]	13500						

*T234 HiTech, Active in Versu: Standardna največja moč 235 KM/173 kW in največji navor (standarden/dodatni): 930/1000 Nm.

MENJALNIK	HITECH	ACTIVE	VERSU	DIRECT
MOTOR				
5-stopenski menjalnik prestavljiv pod obremenitvijo; 4 delovna področja + plazeče prestave	X	X	X	-
Brestopenjski menjalnik	-			X
Območja hitrosti	0.6-43			0-43
Alternativna območja števila vrtljajev	0.7 - 53 ali 0.7 - 57*			0-53 ali 0-57*
Skupine prestav (delovna območja)	A,B,C,D			
Število prestav s plazečimi prestavami	30			CVT
Plazeče prestave	STD			CVT
Število plazečih prestav	10			CVT
Zadnje zavore	Z več disk/ploščami, hlajene z oljem in hidravličnim ojačanjem učinka			
Zavore na sprednji premi	Option (STD on High Speed)			
Vrsta glavne sklopke	wet multi disc			
Vrsta vzmetenja sprednje preme (izbirno)	AIRE5+ zračno			
HIDRAVLIKA				
Hidravlični sistem/Pretok črpalke (opcija)	Odprt sistem	Zaznavanje obremenitve		
Pump capacity (option)	73 (90)	115 (160/200)		
Olje, ki je na voljo za zunanje porabnike [l]	40	47		
Zadnji mehanski ventili	Do 4			-
Power Beyond	-	option		
Zadnji elektronski ventili	-			Do 5
Zadnji ventil ON/OFF	-	Do 1		Do 2
Sprednji elektronski ventili [možnost]	2, 3 ali 4			
HIDRAVLIČNO DVIHALO				
Največja dvizna zmogljivost (zadaj) [kN]	78	78 (95)		
Razpon dviga [mm]	868			
Izbirna najvišja dvizna zmogljivost [kN]	51			
PRIKLJUČNA GRED				
540 / 1000	STD			
540/540E/1000	Izbirno			
540E/1000/1000E	Izbirno			
Priključna gred, gnana preko menjalnika	Izbirno			
Sprednja priključna gred PTO 1000	Izbirno			

KABINA	HITECH	ACTIVE	VERSU	DIRECT
kot obračanja voznikovega sedeža	180°			
Sovoznikov sedež z varnostnim pasom	Izbirno			
Raven hrupa [dB]	<70			
Št. vrat	1/2			
Št. oken STD	5/6			
Strešno okno	Izbirno			
Površina okna s strešnim oknom [m²]	6.22			
Površina okna z gozdarsko streho (streha s pogledom v nebo) [m²]	7.00			
Polikarbonatno desno okno	Izbirno			
Polikarbonatna zadnja in stranska stekla	Izbirno			
Delovni kot brisalca vetrobranskega stekla	STD 180°, izbirno 270°			
Naslonjalo s kmičnim sistemom Valtra ARM s terminalom ali brez njega	Izbirno	Izbirno	--	--
SmartTouch naslon za roko	--	--	STD	STD
Kmiljenje menjalnika brez sistema Valtra Arm	Izbirno	Izbirno	--	--
Klimatska naprava in grelnik v strehi	Izbirno			
Dodaten grelnik za prostor za noge	Izbirno			
Samodejno krmiljenje klimatske naprave z dvema grelnikoma	Izbirno (ni na voljo za Skyview)			
Hladilnik	Izbirno			
Mehansko vzmetenje kabine	Izbirno			
Polaktivno zračno vzmetenje AutoComfort	Izbirno			
Sistem TwinTrack za vzvratno vožnjo	Izbirno			
QuickSteer	Izbirno			
Auto-Guide	Izbirno (ni na voljo za Skyview)			
Varnostna kamera	Izbirno			
Laminirano in ogrevano vetrobransko steklo	Izbirno			