


PODROBNOSTI OPREME FENDT BALIRK ZA OKROGLE BALE

Premišljeno do najmanjših podrobnosti, da vse teče.



■ S centralnim mazanjem hitro namažete mazalna mesta.



■ Individualno nastavljive količine olja za mazanje verig.



■ Svitek mreže hitro in enostavno namestite na mesto za dodatno zalogo.



FENDT BALIRKE ZA OKROGLE BALE Z VARIABILNO KOMORO

Oprema in tehnični podatki.

		4160 V	4160 V Xtra	4180 V	4180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
<b>Splošni podatki</b>						
Premer stiskalne komore	m	0,70 - 1,60	0,70 - 1,60	0,70 - 1,80	0,70 - 1,80	0,70 - 1,60
Širina stiskalne komore	m	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Prostornina stiskalne komore	m <sup>3</sup>	2,50	2,50	3,10	3,10	2,50
Brezkončni trakovi	Število	4	4	4	4	4
Skupna višina	m	3,05	3,05	3,25	3,25	3,15
Skupna dolžina	m	5,00	5,00	5,10	5,10	6,30
Skupna širina	m	2,70	2,70	2,70	2,70	2,90
Masa cca	kg	3.950	3.950	4.200	4.200	6.550
Potrebna moč	kW/KM	55 / 80	55 / 80	70 / 110	70 / 110	100/140
<b>Pogon/gonilo</b>						
Powersplit gonilo		■	■	■	■	■
Pogon priključne gredi	vrt/min	540	540	540	540	540/1000
Širokokotna kardanska gred						<input type="checkbox"/>
Kardanska gred s prostim tekom in štirikotnim križnim zglobo						<input type="checkbox"/>
Samodejno mazanje verig		■	■	■	■	■
Doživljenjsko namazani ležaji valjev		■		■		
Mazanje valjev preko mazalnih letev na obeh straneh			■		■	■
Mazanje valjev samodejno						
<b>Vlečno oje</b>						
Po višini nastavljivo vlečno oje		■	■	■	■	■
Priključ vlečno oje togo		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■
Priključ vlečno oje vrtljivo		■	■	■	■	■
Priključ K80		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Pobiralna naprava</b>						
Nekrmiljena pobiralna naprava		■	■	■	■	■
Pobiralna naprava 2,25 m		■	■	■	<input type="checkbox"/>	■
Pobiralna naprava 2,40 m			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pobiralna naprava Alpin komplet						<input type="checkbox"/>
Nizi žbic	Število	5	5	5	5	5
Razdalja med žbicami	mm	64	64	64	64	64
Odbojna pločevina		■		■		
Krožno pritiskalo togo						
Krožno pritiskalo prilagodljivo						■
Oporna kolesa pobiralne naprave toga		■	■	■	■	
Oporna kolesa pobiralne naprave nihajna		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■
Oprema Alpin		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Rezalna naprava/rotor</b>						
Brez rezalne naprave, s potisnim rotorjem		■		■		
Brez rezalne naprave - 2 zvezdasti potisni rotor		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
XtraCut - 13 nožev z 2 zvezdastim potisnim rotorjem			■		■	<input type="checkbox"/>
XtraCut - 17 nožev z 2 zvezdastim potisnim rotorjem, s skupinskim vklopom (8-9-17)			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
XtraCut - 25 nožev s Profi rotorjem, s skupinskim vklopom (12-13-25)			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Teoretična dolžina rezanja	mm		90 / 70 / 45		90 / 70 / 45	90 / 70 / 45
Trdno potisno dno		■		■		
Hydroflexcontrol-dno rezalne naprave			■		■	■



Serijska in dodatna oprema  
Serijsko: ■  
Opcija: □

## FENDT BALIRKE ZA OKROGLE BALE Z VARIABILNO KOMORO

# Oprema in tehnični podatki.



	4160 V	4160 V Xtra	4180 V	4180 V Xtra	Rotana 160 V Combi
<b>Vezanje</b>					
Varionet vezanje z mrežo	■	■	■	■	■
Easy Load System ELS	■	■	■	■	■
Držalo svitka mreže dodatno	■	■	■	■	■
Korito za vrvice dodatno	□	□	□	□	□
Izmetalnik bal	□	■	□	■	□
Indikator oblike bal	□	□	□	□	□
Dodatni pogonski sistem (ADS)	■	□	■	■	□
<b>Krmiljenje</b>					
E-Link Control	■	□	■	□	□
E-Link Pro	■	□	■	□	□
ISOBUS	□	■	□	■	■
<b>Podvozje</b>					
Prosta prema	■	■	■	■	■
Hidravlične zavore		□		□	□
Zračne zavore		□		□	□
Največja dovoljena hitrost brez zavor	km/h	25	25	25	25
Največja dovoljena hitrost z zavorami	km/h	40	40	40	40
<b>Enota za ovijanje</b>					
Širina folije 500 mm					□
Širina folije 750 mm					□
Zmogljivost folije	Število				12+2
Raztegovanje 33% / 55% / 70%					■
Nazor razpokanosti folije					■
2 barvni kameri					□
Odlaganje na čelno stran					□
<b>Pnevmatike</b>					
15/55-17	■	■	■	■	
19/45-17	□	□	□	□	
480/45-17	□	□	□	□	
500/45-22,5		□		□	
500/50-22,5		□		□	
500/55-20		□		□	
620/55 R26,5					■

# Varnost in servis nonstop.

## Kaj razlikuje Fendt servis?

Servis pri nas pomeni poznati in razumeti vaše delo, vaše zahteve po zanesljivosti in varnosti, kakor tudi za gospodarno ravnanje. Stojimo za našimi stroji in smo jih razvili za največje zahteve. Naš servis je del partnerstva pri vašem delu.

## Kje se razvijajo in proizvajajo Fendt balirke za okrogle bale?

Fendt balirke za okrogle bale se proizvajajo v Wolfenbüttel, Nemčija, v našem evropskem kompetenčnem centru za balirke za okrogle bale. Ta tovarna ima zgodovinsko gledano veliko izkušenj in je s svojim patenti dala pečat proizvodnji balirk na celem svetu in tudi danes nenehno vpliva nanjo. Razvojni oddelek sprejema pozive iz prakse kot priložnost za nove razvojne izzive, kako balirke za okrogle bale še bolj razviti in vam s tem olajšati delo.

## fendt.com

Tu najdete vse online, od prospektov, tehničnih podatkov, člankov o strankah ali podjetju in vse do Fendt koledarja prireditev.

## Fendt konfigurator

S Fendt konfiguratorjem imate možnost, da iz ponujenih izvedb opreme sestavite za vaše kmetijsko gospodarstvo optimalno opremljen vaš stroj. Fendt konfigurator je na voljo na internetu na [www.fendt.com](http://www.fendt.com) neposredno na vstopni strani preko izbire za hiter vstop.

## fendt.tv

Dan in noč Fendt - naša medioteka to omogoča. Naša internetna televizija 24 ur na dan in 7 dni v tednu oddaja aktualne novice in kar je vredno vedeti o Fendtu.

## facebook.com/FendtGlobal

Sledite nam na Facebooku in spremljajte vse, kar je novega v Fendt svetu. Enostavno se enkrat mimogrede oglasite!

## instagram.com/fendt.global

Sledite nam na Instagramu in postanite Fendt Fan. Čakajo vas napeti prispevki o Fendtu.

